

CHARAKTERYSTYKA

Temperatura	-10 ÷ 80 °C
Medium	sprężone powietrze
Ciśnienie robocze	12 bar
Korpus	mosiądz nikielowany, stal ocynkowana
Okucie	mosiądz nikielowany, stal ocynkowana
Uszczelnienia	NBR
Śruba	mosiądz nikielowany, stal ocynkowana

5

<p>■ HGU2001M Gniazdo szybkozłącza uniwersalnego</p>  <p>przylącze HGU2001M14 G1/4 HGU2001M38 G3/8 HGU2001M12 G1/2</p>	<p>■ HGU2001F Gniazdo szybkozłącza uniwersalnego z gw. wew.</p>  <p>przylącze HGU2001F14 G1/4 HGU2001F38 G3/8 HGU2001F12 G1/2</p>	<p>■ HGU2002M Króciec</p>  <p>przylącze HGU2002M14 G1/4 HGU2002M38 G3/8</p>
<p>■ HGU2002F Króciec z gw. wew.</p>  <p>przylącze HGU2002F14 G1/4 HGU2002F38 G3/8</p>	<p>■ HGU1001M Gniazdo szybkozłącza mini</p>  <p>przylącze HGU1001M18 G1/8 HGU1001M14 G1/4</p>	<p>■ HGU1001F Gniazdo szybkozłącza mini z gw. wew.</p>  <p>przylącze HGU1001F18 G1/8 HGU1001F14 G1/4</p>
<p>■ HGU1002M Króciec mini</p>  <p>przylącze HGU1002M18 G1/8 HGU1002M14 G1/4</p>	<p>■ HGU1002F Króciec mini z gw. wew.</p>  <p>przylącze HGU1002F18 G1/8 HGU1002F14 G1/4</p>	

Po dodatkowe informacje techniczne należy zwrócić się do Biura Handlowego