

CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	Max 60° C
Medium	przefiltrowane powietrze, olejone lub nieolejone
Ciśnienie robocze	2 ÷ 10 bar
Porty zasilające	G 1/8
Mocowanie	uchwyt dedykowany
Wersja	jednostronnego działania pchający
Pokrywy	technopolimer
Tuleja	aluminium anodyzowane
Tłoczydło	stal ocynkowana
Uszczelnienia tłoka	NBR
Sprężyna	stal


KODYFIKACJA

M	P	0	3	5	0	0	7	5	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4
---	---	---	---

1 Seria	2 Średnica (mm)	3 Skok (mm)	4 Wariant
MP = Siłownik blokujący	035 = Ø35 040 = Ø40 (na zapytanie)	0075 = 75 0115 = 115 inne skoki na zapytanie	A = Zderzak pomarańczowy N = Zderzak czarny T = Zderzak przezroczysty _ = bez zderzaka

OSPRZĘT

Ø	Zderzak pomarańczowy	Zderzak czarny	Zderzak przezroczysty	Uchwyt krótki	Uchwyt długi
35 40	 MPF-300035A	 MPF-300035N	 MPF-300035T	 MPF-310035C	 MPF-310035L