

1
CHARAKTERYSTYKA

Temperatura otoczenia	0 ÷ 80°C (-20 °C suche powietrze)
Medium	przefiltrowane sprężone powietrze, olejone lub nieolejone
Ciśnienie robocze	1 ÷ 10 bar (dwustronnego działania) 2 ÷ 10 bar (jednostronnego działania)
Pokrywy	AISI 316
Tuleja	Ø20-25 AISI 304, Ø32-100 AISI 316
Tłok	aluminium
Pierścień prowadzący tłoka	PBT+PTFE
Tłoczek	AISI 316
Uszczelnienia tłoczkowa	poliuretan (zatwierdzony przez FDA)
Prowadzenie tłoczkowa	technopolimer


KODYFIKACJA

P	R	M	3	0	0	0	3	2	0	0	2	5	M	
1	2	3	4	5	6	7								

1	2	3	4	5	6	7
1 Seria	2 Rodzaj	3 Wersja	4 Średnica (mm)			
PRM = Siłowniki pneumatyczny Kwasoodporny ISO 21287 Ø 20÷100 mm	1 = Tłoczek z gw. wewnętrznym 3 = Tłoczek z gw. zewnętrznym	00 = D.D. Standard 01 = D.D. Przechodzące tłoczek	020 = Ø20 050 = Ø50 025 = Ø25 063 = Ø63 032 = Ø32 080 = Ø80 040 = Ø40 100 = Ø100			

D.D. = Dwustronnego działania

5	6	7
5 Skok (mm)	6 Magnes	7 ATEX
0010 = 10 0160 = 160 0025 = 25 0200 = 200 0050 = 50 0250 = 250 0075 = 75 0300 = 300 0100 = 100 0350 = 350 0125 = 125 0400 = 400	M = Wersja z magnesem	X = ATEX na zapytanie Sprawdź w katalogu ATEX typ oraz wersję

Wersja z uszczelnieniami na wysokie temperatury (Max 150°C) dostępna na zapytanie.

MOCOWANIE I OSPRZĘT

Ø	Końcówka widelkowa ze sworzniem	Końcówka prosta z przegubem kulistym	Koźnier	Łapa katowa	Widelki ze sworzniem	Ucho proste	Ucho 90°	Ucho proste z przegubem kulistym	Ucho wąskie ze sworzniem	Nakrętka na tłoczek
20										
25	MF-15020PI	MF-17020I	-	-	-	-	-	-	-	MF-16020I
32	MF-15020PI	MF-17020I	-	-	-	-	-	-	-	MF-16020I
40	KF-15032PI	KF-17032I	KF-12032I	KF-13032I	KF-10032AI	KF-11032I	KF-19032CTAI	KF-11032SI	KF-10032ASI	KF-16032I
50	KF-15032PI	KF-17032I	KF-12040I	KF-13040I	KF-10040AI	KF-11040I	KF-19040CTAI	KF-11040SI	KF-10040ASI	KF-16040I
63	KF-15040PI	KF-17040I	KF-12050I	KF-13050I	KF-10050AI	KF-11050I	KF-19050CTAI	KF-11050SI	KF-10050ASI	KF-16050I
80	KF-15040PI	KF-17040I	KF-12063I	KF-13063I	KF-10063AI	KF-11063I	KF-19063CTAI	KF-11063SI	KF-10063ASI	KF-16050I
100	KF-15050PI	KF-17050I	KF-12080I	KF-13080I	KF-10080AI	KF-11080I	KF-19080CTAI	KF-11080SI	KF-10080ASI	KF-16080I
	KF-15050PI	KF-17050I	KF-12100I	KF-13100I	KF-10100AI	KF-11100I	KF-19100CTAI	KF-11100SI	KF-10100ASI	KF-16080I

Ø	Mocowanie czujnika DF	Czujnik DF
20		
25	DH-P020DFI	DF-P700L06
32	DH-P025032DFI	
40	DH-P040DFI	
50	DH-P050DFI	
63	DH-P063DFI	
80	DH-P080DFI	
100	DH-P100DFI	